

## 200 mm cutterzuiger "POLLUX"



### Technische specificaties

Lengte ponton	:	8.59 m <sup>1</sup> (12.59 m <sup>1</sup> incl. palenwagen)
Breedte	:	1.70 m <sup>1</sup>
Breedte (incl. zijpontons)	:	3.80 m <sup>1</sup>
Hoogte	:	0.85 m <sup>1</sup>
Normale diepgang	:	0.75 m <sup>1</sup>
Maximale baggerdiepte	:	6.00 m <sup>1</sup>
Zuig- en persleidingdiameter	:	200 mm (8 inch)
Totaal gewicht	:	17 ton (excl. optionele paalwagen)
Gewicht paalwagen (optioneel)	:	4 ton

### Aandrijving:

Hoofdmotor (baggerpomp en hydrauliek)	:	200 PK SISU DSRIG DI 6
---------------------------------------	---	------------------------

### De zuiger is o.a. uitgerust met:

- Biologisch afbreekbare hydrauliek olie
- rtk GPS + Dredge Monitoring System
- Optioneel uit te rusten met een Patton 6L dieselroetfilter

### Uniek:

De zuiger kan zich positioneren m.b.v. spudpalen en zwenkladder of m.b.v. lieren, draden en ankers  
De zuiger is volledig demontabel en te transporteren m.b.v. normale trailers